

LIQUIDE REFROIDISSEMENT

Permanent Tropicalisé -5 Base Monoéthylène glycol



UTILISATION

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi. Ne pas diluer pour préserver ses qualités. Pour véhicule automobile muni ou non d'un vase d'expansion. Se conformer aux prescriptions du constructeur. Compatible avec la majorité des produits répondant à la norme AFNOR 15-601 R. En cas de doute, vidanger et purger l'ensemble du circuit. Vérifier la protection régulièrement et la mise à niveau du circuit. Remplacer tous les deux ans (recommandation de la plupart des constructeurs automobiles). Le Permanent tropicalisé-5 est obtenu à partir de l'Antigel PUR et de l'eau déminéralisée.



- **Liquide prêt à l'emploi**
- **Miscible à la majorité des produits standards**
- **Anti-surchauffe**
- **Anticorrosion**



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Couleur	Verte (dispo en jaune, bleu, rose)
Aspect	Limpide
Odeur	Caractéristique
Densité	1.033
Composition	A la base de MEG
Point éclair	> 100°C
PH sol.aq	8
Teneur cendres	< 1 %
Alcalinité	Réserve > 10
T° Congélation	< -5°C (apparition des cristaux typique -4,1°C)



AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

Composition : A base de monoéthylène glycol inhibé. Les produits conditionnés vendus en France sont additivés d'un amérisant conformément au décret 95-326 du 20 mars 1995. Pas de formation d'azéotrope entre le MEG et l'eau : solution aqueuse stable à haute température : pouvoir anti-surchauffe. Autre couleur sur demande. Ce produit ne contient ni amine, ni nitrite, ni phosphate. Ainsi, aux doses utilisées, la formule peut être considérée comme biodégradable.



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

L'utilisateur de ce produit doit être conscient de manipuler un produit dangereux. Il doit strictement se conformer aux conseils et règles d'usage décrits dans la fiche de données de sécurité.



REMARQUES

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible auprès de notre service commercial. DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.